



Размеры даны для шасси снаряженной массы

KAMAZ-43118-46 (6x6)

Технические характеристики

- **Весовые параметры и нагрузки:**
 - Снаряженная масса шасси, кг * 8845...9395
 - нагрузка на передний мост, кг * 4785...5275
 - нагрузка на заднюю тележку, кг * 3810...4300
 - Допустимая масса надстройки с грузом, кг * 12680...12130
 - Полная масса а/м с надстройкой, кг 21600
 - нагрузка на передний мост кг 5800
 - нагрузка на заднюю тележку, кг 15800
 - Полная масса прицепа, кг 12000
 - Полная масса автопоезда 33600
- **Двигатель:**
 - Модель 740.662-300(Евро-4)
 - Тип дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
 - Система топливоподачи Common Rail
 - Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
 - Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 1275 (130) при частоте вращения коленвала, об/мин 1300
 - Расположение и число цилиндров V-образное, 8
 - Рабочий объем, л 11,76
 - Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/130
 - Степень сжатия 17
- **Система питания:**
 - Вместимость топливных баков, л * 210 или 350 или 210+210 или 350+210
- **Электрооборудование:**
 - Напряжение, В 24
 - Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/190
 - Генератор, В/Вт 28/3000
- **Сцепление:**
 - Тип диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
 - Привод гидравлический с пневмоусилителем
- **Коробка передач:**
 - Модель ZF 9S1310
 - Тип механическая, 9-ступенчатая
 - Управление механическое, дистанционное
 - Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3X
9,48	6,58	4,68	3,48	2,62	1,89	1,35	1,00	0,75	8,97
- **Раздаточная коробка:**
 - Тип механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
 - Управление пневматическое
- **Главная передача:**
 - Передаточное отношение 5,94
- **Тормоза:**
 - Привод пневматический
 - Размеры: диаметр барабана, мм 400
 - Ширина тормозных накладок, мм 140
- **Колеса и шины:**
 - Тип колес дисковые
 - Тип шин пневматические, с регулированием давления
 - Размер обода * 10.00-20 или 12.2-20,9
 - Размер шин * 390/95 R20 или 425/85 R21
- **Кабина:**
 - Тип * расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей
 - Исполнение* без спального места или со спальным местом
- **Характеристика а/м полной массой 21600 кг:**
 - Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
 - Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 31
 - Внешний габаритный радиус поворота, м 11,5...12,9
- **Дополнительное оборудование:***
 - тягово-сцепное устройство (ТСУ)
 - коробка отбора мощности (КОМ)
 - лебедка

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

