



Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси КАМАЗ - 43255-R4 (4x2)

Технические характеристики

- Весовые параметры и нагрузки:**
 Снаряженная масса шасси, кг..... 5525
 - нагрузка на переднюю ось, кг..... 3475
 - нагрузка на задний мост, кг..... 2050
 Допустимая масса надстройки с грузом, кг..... 9900
 Полная масса а/м с надстройкой, кг..... 15500
 - нагрузка на переднюю ось, кг..... 6000
 - нагрузка на задний мост, кг..... 9500
- Двигатель :**
 Модель..... Cummins ISB6.7e4 245 (Евро-4)
 Тип .. дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
 Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.).....178 (242)
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин..... 2500
 Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм).....925 (94)
 при частоте вращения коленвала, об/мин..... 1400
 Расположение и число цилиндров рядное, 6
 Рабочий объем, л..... 6,7
 Степень сжатия..... 17,3
- Система питания:**
 Вместимость топливного бака, л..... 210
- Система выпуска и нейтрализации:**
 Тип глушитель, совмещенный с нейтрализатором
 Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л..... 35
- Электрооборудование:**
 Напряжение, В 24
 Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/190
 Генератор, В/Вт..... 28/2000
- Сцепление:**
 Тип однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 395
 Привод гидравлический с пневмоусилителем
- Коробка передач:**
 Модель..... ZF 6S1000
 Тип механическая, 6-тиступенчатая
 Управление механическое, дистанционное
 Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	3X
6,75	3,60	2,12	1,39	1,00	0,78	6,06
- Главная передача:**
 Передаточное отношение 6,53
- Тормоза:**
 Привод пневматический
 Размеры: диаметр барабана, мм..... 400
 Ширина тормозных накладок, мм..... 140
- Колеса и шины:**
 Тип колес дисковые
 Тип шин* пневматические, камерные или бескамерные
 Размер обода* 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5
 Размер шин* 10.00 R20 или 11.00 R22,5
- Кабина:**
 Тип расположенная над двигателем, с высокой крышей
 Исполнение без спального места
- Характеристика а/м полной массой 15500 кг:**
 Максимальная скорость, не менее, км/ч..... 95
 Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25(14°)
 Внешний габаритный радиус поворота, м 7,5
- Дополнительное оборудование:**
 - коробка отбора мощности (КОМ)

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
 www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

